

## Льняное масло для обработки древесины стен и потолков

**Категория:** Масло для интерьеров деревянных домов

**Состав:** масло льняное, масло подсолнечное (техническое), воск пчелиный, живичный скипидар, живица хвойных пород, олифа натуральная.

**Расход:** 100-150 мл/м<sup>2</sup>

**Назначение материала:** Льняное масло для обработки древесины применяется для защиты поверхности стен и потолков из дерева в жилых домах, банных комплексах от влаги, грибка и загрязнений, придает грязеотталкивающие и антистатические свойства.

**Область применения:** Льняное масло для покрытия дерева — прочное и надежное покрытие, не отслаивающееся и не трескающееся на протяжении всего срока эксплуатации. Обладает высокой степенью «паропроницаемости», что обеспечивает быстрый вывод влаги из древесины, тем самым защищает дерево от загнивания. Масло подходит под колеровку в любые цветовые оттенки.

**Хранение:** плотно закрытой таре при температуре не ниже -25°С .

**Срок хранения:** 36 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения и транспортировки в оригинальной упаковке.

**Меры предосторожности:** беречь от огня! Не хранить ветошь, пропитанную маслом. Хранить в недоступном для детей месте.

[Инструкция по использованию масел для дерева](#)

[Основные показатели масел](#)