Масло для окон и дверей

Категория: Масло для фасадов деревянных домов, садовой мебели, террас

Состав: масло льняное, масло подсолнечное (техническое), живичный скипидар, живица хвойных пород, деготь березовый, воск пчелиный, олифа натуральная.

Расход: 100-150 мл/м²

Назначение материала: двери, окна, ставни. Применяется как профессиональное финишное масло(покрытие) для защиты поверхности древесины от влаги, грибка и загрязнений, обеспечивает устойчивость к атмосферным воздействиям. Придает дереву классический шелковистый блеск, подчеркивает натуральную структуру поверхности. Подходит для внутренних и наружных работ

Область применения: прочное и надежное покрытие, обеспечивает долговечную защиту от атмосферных осадков, а также воздействия ультрафиолетовых лучей. Поверхность, покрытая таким составом, позволяет сохранить естественные природные оттенки, подчеркивая при этом текстуру и фактуру материала. Масло подходит под колеровку в любые цветовые оттенки.

Хранение: плотно закрытой таре при температуре не ниже -25°С .

Срок хранения: 36 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения и транспортировки в оригинальной упаковке.

Меры предосторожности: беречь от огня! Не хранить ветошь, пропитанную маслом. Хранить в недоступном для детей месте.

Инструкция по использованию масел для дерева

Основные показатели масел

«Победа Качество Здоровье» 2016-2017 © https://pobeda.life
8-989-29-777-93 8-906-247-92-61